RoHS

SPECIFICATIONS
Rated Current:3.0AMP
Contact Resistance:20mΩ Max
Withstand Voltage:1000V AC/DC
Insulation Resistance:1000MΩ Min
Operation Temperature:−40°c to +105°c

Contact Material:Brass
Contact Plating:Au Over Ni
Insulator Material:Polyester(UL94V−0)
Standard: PA6T
Max.Processing Temp: 230°C for 30−60 seconds
(260°C for 10 seconds)

Recommended P.C.B Layout(Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE±0.05)









Ordering Information

P	X	X	X	XX	X	X	XX	X	XXXX
产品类型	间距	塑胶高度	排数	单排PIN数	产品形态	塑胶材料	电镀厚度	包装方式	序列号
P=排针	1=1.27 2=2.0 3=2.54 4=3.96 5=1.0 A=1.27*2.54	A=1.0 B=1.5 C=2.0 D=2.5	1=单排 2=双排 3=三排 4=四排	1~40P	1=DIP 2=RA 3=SMT 4=SH 5=蜈蚣脚	1=PET 2=LCP 3=PPS 4=PA46 5=PA6T 9=PA9T	00=常规 01=1u" 02=2u" 03=3u"	1=管装 2=卷装 3=盘装 4=袋装 5=盒装	

Dimension antitheses list			
ITEM	PC	PA	L
Standard			
Alternate	2.50	6.00	11.50

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE
A0	2012.07.02	NEW DRAWING	

OPERATION		DRAW		
X.X	±0.30			
X.XX	±0.20	CHECK		
X.XXX	±0.10			
Angle	±3°	APPROVE		
DIM	TOL			

SCALE	FIT
UNIT	mm
SIZE	A4
SHEET	1/1
PROJ.	

深圳市连盛精密连接器有限公司
Shenzhen Liansheng Precision Connector Co., Ltd.

PART NO.	
TITLE:	2.54PH 2H=2X1.5mm 1XNP 180°

深圳市连盛精密连接器有限公司
Shenzhen Liansheng Precision Connector Co., Ltd.